



Ventilations- /friskluftsanlæg

Ventilations- /friskluftsanlæg (VA)

Der findes tre størrelser af ventilationsanlæg. Anlæggets størrelse afhænger primært af antallet af beskyttelsespladser i beskyttelsesrummet:

- Ventilationsanlæg VA 40: max. 13 personer
- Ventilationsanlæg VA 75: max. 25 personer
- Ventilationsanlæg VA 150: max. 50 personer

Ventilationsanlæg VA 40/75/150

- **Ventilator VA 40/75/150**
 - Elmotor og manuelt drev
 - Dynamo og nødbelysning
 - Håndsving (i tilfælde af strømsvigt)
 - Monteringsbeslag
 - Plastikkabinet
- **Gasfilter GF 40/75/150 (filterklasse H14)**
 - Monteringsskinne
 - Plastikkabinet
- **Eksplodingsbeskyttelsesventil / forfilter ESV/VF 40/75/150 (filterklasse G4)**
 - Grovstøvfilter
 - Kondensflaske
 - Indstiksgitter NW 125
- **Luftstrømsmåler LM 40/75/150**
 - Luftmåleenhed
 - Drosselspjæld / reguleringsventil
- **Overtryks-/eksplosionsbeskyttelsesventil UEV/ESV 40/75/150**
 - Monteringsbeslag
 - Indstiksgitter NW 125
- **Komplet sæt bølgeslanger**
 - Bølgeslanger
 - Kobling

Specifikationer:

