

TEMPEST 1915/1070

NATO SDIP-27/1, niveau A (100 dB / 30 MHz – 10 GHz / 1 m).
Europæisk standard EN 50147.
NSA 94-106.
Certificeret af ECB•S i henhold til ECB•S R16.
ECB•S R16 er baseret på EN 1143-1, men adskiller sig ved, at ECB•S R16 tillader ventilation til serverudstyr.

Antal højdeenheder til 19? rack: 28U

Standardudstyr:

Bikubefilter med dobbelt luftindtag og luftudtag til ventilation.
3 aksialventilatorer med programmerbar termostatstyring. Luftkapacitet: 178 m³/h pr. ventilator. (Maks. lydniveau: 48 dB, 240 VAC).
EMC-filter til netspændingen ind og ud af Tempest-enheden.
Filter til optisk fiber.
1 strømskinne med 6 stikkontakter.
19? rack monteret i Tempest-enheden.
Bikubeformet ventilationsfilter.
Dobbelt EMC-filter med 2 monterede stikdåser.
10 stk. kabelgennemføringer med en diameter på Ø17 mm.
Standarder og certificeringer:

Specifikationer

Specifikationer:

Sikringsniveau:	ECB•S R16
Udv. højde (mm):	1915mm

Udv. bredde (mm):	755mm
Udv. dybde (mm):	1070mm
Indv. højde (mm):	1311mm
Indv. bredde (mm):	500mm
Vægt:	770kg