



Rapp Bomek SIKRINGSDØRE EN1627 RC4, RC5 & RC6

Brandtest op til 120 min

Brandtest:

EN1627 RC4: EI₂60 - EN16034

EN1627 RC5: EI₂60 - EN16034

EN1627 RC6: EI₂120 / EI₁60 - EN16034

Drift:

Disse EN1627 døre aflåses via én lås (mekanisk eller elektrisk), denne blokerer låsepaler som man kender fra pengeskabe. Låsen har således IKKE indgreb i karmsæt, dette har de aktive låsepaler derimod. Projektering, drift & vedligehold omhandler derfor ikke 2 eller 3 låse - kun én!

DoP - ydelseserklæring eksempel

Lydreduktion:

Enk døre: op til 45 dB

Dobb døre op til 41 dB

Skudsikring:

EN1522 FB6 & FB7

Eksplosion / tryk:

RC6 - EPR4 - fra indv. side OG udvendig

Korrosionsklasser:

C4 & C5

Mål op til:

Enkelt døre:

1500 x 3899 mm

Dobbelt døre:

3100 x 3899 mm

Beslåning:

Ken leveres med EN179 eller EN1125 betjening

Aflåsning:

Mekanisk / elektrisk

Producent:

<https://www.rappbomek.com/>

Specifikationer:

